

全電子式穩壓器

ND 系列



小型電化及OA設備專用

輕穩短小的ND系列全電子式穩壓器，採用全電子自動控制。穩壓速度快，輸出之頻率波形與輸入相同，無失真並具有非常寬的輸入範圍，可瞬間吸收突波，更有周全的保護裝置，適用於電壓不穩定地區或需穩定電壓之處。

特點：

- 具雷擊突波保護
- 鐵殼設計，防火效果佳
- 工業級輸出插座，安全可靠
- 體積小、重量輕，外型美觀
- 全低頻工作不會干擾你的設備
- 具過載與短路保護，過載消失自動恢復供電
- 高效率、高功因，節能又環保
- 具輸出電壓錶，輸出電壓一目了然

※適用範圍：



辦公室IT設備



個人電腦



無線通訊



資訊家電



POS零售業



工作站

體積小、重量輕



體積小、重量輕，外型美觀

工業級輸出插座




使用工業級耐燃防火輸出插座，相對安全

具雷擊保護




具備雷擊突波保護元件以保護設備

低頻不干擾



以低頻設計，不會振盪干擾設備

具輸出電壓錶



指示目前輸出電壓值

型號規格：

型 號		ND-500M	ND-1000M	ND-1500M
容 量		500VA/400W	1KVA/800W	1.5KVA/1.2KW
輸 入	額定電壓	1 ϕ 2W 100/110/115/120VAC或200/220/230/240VAC		
	電壓範圍	-14%~+14%		
	頻率	47Hz~63Hz		
輸 出	電壓範圍	$\leq 6\%$		
	美式插座	2個(採用工業級插座，非塑膠不熔化)		
	整機效率	>97%(滿載)		
	超載能力	200%維持5秒以上		
	失真率	無失真(和輸入波形相同)		
	功率因數	0.8		
顯 示	LED	有(電源指示燈)		
	輸出電壓錶	有(指針式)		
保 護	過載、短路	有(自動復歸)		
	雷擊、突波	有(4500A, 8/20us)		
安 規 認 證		通過CE認證		
環 境	溫度	0°C~40°C		
	濕度	0%~95%(未凝結)		
	噪音	40db(距離1米處)		
外 觀	淨 重(KGS)	1.6	2	2.4
	尺寸 WxHxD(cm)	11x9x21		