

電源電壓調整器

TL 系列



設備調壓測試專用


TL調壓器專為電力設備測試提供大範圍、可調整及穩定電壓的調壓器，分為手動、自動、單相、三相，是調壓設備最佳選擇

	單相系列			三相系列	
	110V	220V	380V	220V	380V
型號/容量 TL (手調) TLM (電動)	105/5A	205/5A	1403/3A	305/5A	3403/3A
	108/8A	207/7A	1405/5A	308/8A	3405/5A
	110/10A	210/10A	1407/7A	310/10A	3408/8A
	112/12A	215/15A	1410/10A	312/12A	3410/10A
	115/15A	220/20A	1415/15A	315/15A	3415/15A
	120/20A	225/25A	1420/20A	320/20A	3420/20A
	125/25A	230/30A	1425L/25A	325/25A	3425/25A
	130/30A	235/35A	1430/30A	330/30A	3430/30A
	135/35A	240L/40A	1435/35A	340/40A	3435/35A
	140/40A	250L/50A	1440L/40A	350L/50A	3440L/40A
	150L/50A	280L/80A	1450L/50A		3450L/50A
	180/80A	2100L/100A	1480L/80A		
	1100L/100A	2120L/120A	14100L/100A		
	1150L/150A	2150L/150A			
輸入電壓	110V	220V	380V	220V	380V
輸出範圍	0~130V	0~260V	0~440V	0~260V	0~440V
使用頻率	50/60Hz				
效率	≥98%				
功率因數	0.95				
總諧波失真	≤1%				

樣式：



單相四角型



單相八角型



單相大四角型



單相電動型



單相多層電動附箱型

型號規格：


型號/容量 PTLH (手調)	單相系列			三相系列	
	110V	220V	380V	220V	380V
	11005/5A 11008/8A 11010/10A 11012/12A 11015/15A 11020/20A 11025/25A 11030/30A 11035/35A 11040/40A	12003/3A 12005/5A 12007/7A 12010/10A 12015/15A 12020/20A 12025/25A 12030/30A 12035/35A 12040/40A	13002/2A 13003/3A 13005/5A 13007/7A 13010/10A 13015/15A 13020/20A 13030/30A 13040/40A	32005/5A 32008/8A 32010/10A 32012/12A 32015/15A 32020/20A 32025/25A 32030/30A 32035/35A 32040/40A	33003/3A 33005/5A 33008/8A 33010/10A 33015/15A 33020/20A 33025/25A 33030/30A 33035/35A 33040/40A
型號/容量 PTL (電動)	11030/30A 11040/40A 11050/50A 11080/80A 11100/100A 11150/150A 11200/200A	12030/30A 12040/40A 12050/50A 12080/80A 12100/100A 12150/150A 12200/200A	13020/20A 13025/25A 13030/30A 13040/40A 13050/50A 13080/80A 13100/100A	32050/50A 32100/100A 32150/150A 32200/200A 32250/250A 32300/300A	33050/50A 33100/100A 33150/150A 33200/200A 33250/250A 33300/300A
輸入電壓	110V	220V	380V	220V	380V
輸出範圍	0~130V	0~260V	0~440V	0~260V	0~440V
PTLH配備	含外箱、輸入無熔絲開關、輸出電壓錶、輸出電流錶、指示燈				
PTL配備	含外箱、輸入無熔絲開關、輸出電壓錶、輸出電流錶、指示燈、昇降壓按壓裝置				
使用頻率	50/60Hz				
效率	≥98%				
功率因數	0.95				
超載容量	300%時10秒，150%時120秒				
總諧波失真	≤1%				
環境	溫度:0°C~45°C 濕度:0%~95%(未凝結)				



三相四角型



三相八角型



三相大四角型



三相電動型



三相多層電動附箱型